

軽い、柔らかい、お求めやすい。3拍子揃ったA種合格耐炎フェルト

YS-F2

JIS A1323試験 A種合格品
(公財)日本防災協会 防災性能試験 適合

YS-F2-R-S
厚さ：約2.7mm

軽くて柔らかいから
とても扱いやすい。

100%耐炎繊維ノンコーティング。
水を含ませでの使用も効果的。

ノンアスベスト・ノンセラミックで
安心してご使用いただけます。

YS-F2-11 (カット品)	1m × 1m
YS-F2-12 (カット品)	1m × 2m
YS-F2-15 (カット品)	1m × 5m
YS-F2-22 (カット品)	2m × 2m
YS-F2-23 (カット品)	2m × 3m
YS-F2-R-S (ロール品)	1m × 20m
YS-F2-R-W (ロール品)	2m × 20m
別作も可能です	

ハサミでもカッターでも
簡単に裁断できる。

現場でも簡単にカットでき、曲線での裁断でもほつれないので、ピッタリサイズでの施工が可能。また、柔軟性が高く、凹凸にも沿わせられるので、あらゆる現場で重宝します。

信頼のA種合格。
しかも軽く、持ち運び楽々。

A種合格のシートでは最軽量(当社比)。軽くて柔らかいシートをお求めの方にぴったり。シリコンコーティングをしていないので水を含ませやすく、気化熱を利用して耐久性の向上も図れます。

見た目が同じでも、
強度が違うってホント？

繊維を絡めて製造するフェルト。見た目は同じでも、絡まり具合やプレス加工の有無で、引張や引裂の強度、火花へ耐久性など性能に違いがあります。実際の生地にて一度ご確認ください。

フワツとソフトな風合いで
仕上がり面の養生にも最適。

自動車板金や建築リフォームなど、仕上がり面に傷をつけたくないシーンに最適。JIS試験はもちろん、防災性能試験にも適合しているので、防火タイプの養生シートとしても活躍します。

※養生したい物に直接シートが接触している場合、熱伝導により生地の下側が焦げることがあります。空間を開けるか断熱材の設置をお勧めします。

一度試す価値あり。

YS-F2S

JIS A1323試験 A種合格品
(公財)日本防災協会 防災性能試験 適合

YS-F2S-R-S
厚さ：約2.7mm

もちろん
裁断可能

YS-F2に片面シリコンコーティングで、
耐久性も強度もUP。

ノンアスベスト・ノンセラミックで
安心してご使用いただけます。

YS-F2S-11 (カット品)	1m × 1m
YS-F2S-12 (カット品)	1m × 2m
YS-F2S-15 (カット品)	1m × 5m
YS-F2S-22 (カット品)	2m × 2m
YS-F2S-23 (カット品)	2m × 3m
YS-F2S-R-S (ロール品)	1m × 20m
YS-F2S-R-W (ロール品)	2m × 20m
別作も可能です	

色違い品【YS-F20D】
人気のOD色が登場！



いつもの作業を、より安全に。
吉野株式会社