

ガラス繊維と空気で作った工業用耐熱クロス

ガラスクロス

ガラス繊維100% 平織り
使用温度範囲:550℃まで

繊維内に空気を保持しているので
熱伝導率が低く、断熱用途に最適。

ステンレスの応力腐食の原因となる
塩素・フッ素の含有量が極めて少ない。

ノンアスベスト・ノンセラミックで
安心してご使用いただけます。

主な用途

- 石綿クロスの代替
- 焼鈍・徐冷(造船・製鉄・発電所・他)
- 保温・保冷工事用の布団カバー
- やけど防止、省エネ断熱カーテン
- フレキシブルダクト
- 原子力発電用配管等(実績あり)

YSK-G-AS

厚さ: 約1.5mm

サイズ: 1m幅×20m

ガラスクロスにアルミ蒸着フィルム加工を施した工業用耐熱クロス

アルミガラスクロス

ガラス繊維100% 平織り 片面アルミ蒸着フィルムラミネート加工
使用温度範囲:550℃まで(高温部に直接触れる場合は約200℃まで)

アルミ面は輻射熱を反射するので
遮熱用途に最適。

表面のアルミ層で
水や油をはじく。

ノンアスベスト・ノンセラミックで
安心してご使用いただけます。

主な用途

- アルミ蒸着石綿クロスの代替
- 保温・保冷工事用の布団カバー
- やけど防止、省エネ断熱カーテン
- フレキシブルダクト
- 原子力発電用配管等(実績あり)

YSK-G-AJ

厚さ: 約1.5mm

サイズ: 1m幅×20m



いつもの作業を、より安全に。

吉野株式会社