

ECOな
これからの時代に!



アルミニウムフレーム YSシリーズ

アルミニウムだから 環境にやさしい!

フレーム部分の
約99%がリサイクル可能

アルミニウムだから 軽い!

スチール(樹脂被覆鉄パイプ)より
約40%軽い

アルミニウムだから 簡単!

ボルト式で、組立・解体が簡単
接着剤不要!

イエロー グリーン ダークグリーン

**ECO 遮光用衝立
「ウェルディングフェンス」**

溶接・熱切断作業時に発生する有害な紫外線や、可視光線から眼を保護する遮光シートをセットにした衝立です。

A種 C種

スパッタシートは(A種)または、(C種)の2種類

**ECO 火花用衝立
「スパッタフェンス」**

溶接・溶断作業時に発生する火花の飛散を防止するためのスパッタシートをセットにした衝立です。

フレームの選定			シートの選定					
幅	型式	仕様	眼に有害な溶接光を防ぎたい			火花を除けたい		
			イエロー 全光線透過率(73.7%)	グリーン 全光線透過率(5.6%)	ダークグリーン 全光線透過率(0.4%)	A種の スパッタシート	C種の スパッタシート	
1m幅	可動式 (キャスター付き)	単体型 1台で使う	YS-12SC-Y (5.4kg)	YS-12SC-G (5.4kg)	YS-12SC-DG (5.4kg)	YS-12SC-BW (5.7kg)	YS-12SC-A (5.1kg)	
		接続型 接続して使う	YS-12JC-Y (5.0kg)	YS-12JC-G (5.0kg)	YS-12JC-DG (5.0kg)	YS-12JC-BW (5.3kg)	YS-12JC-A (4.7kg)	
	固定式 (キャスター無し)	単体型 1台で使う	YS-12SF-Y (4.9kg)	YS-12SF-G (4.9kg)	YS-12SF-DG (4.9kg)	YS-12SF-BW (5.2kg)	YS-12SF-A (4.6kg)	
		接続型 接続して使う	YS-12JF-Y (4.4kg)	YS-12JF-G (4.4kg)	YS-12JF-DG (4.4kg)	YS-12JF-BW (4.7kg)	YS-12JF-A (4.1kg)	
2m幅	可動式 (キャスター付き)	単体型 1台で使う	YS-22SC-Y (7.0kg)	YS-22SC-G (7.0kg)	YS-22SC-DG (7.0kg)	YS-22SC-BW (7.9kg)	YS-22SC-A (6.7kg)	
		接続型 接続して使う	YS-22JC-Y (6.7kg)	YS-22JC-G (6.7kg)	YS-22JC-DG (6.7kg)	YS-22JC-BW (7.6kg)	YS-22JC-A (6.3kg)	
	固定式 (キャスター無し)	単体型 1台で使う	YS-22SF-Y (6.9kg)	YS-22SF-G (6.9kg)	YS-22SF-DG (6.9kg)	YS-22SF-BW (7.8kg)	YS-22SF-A (6.6kg)	
		接続型 接続して使う	YS-22JF-Y (6.1kg)	YS-22JF-G (6.1kg)	YS-22JF-DG (6.1kg)	YS-22JF-BW (7.0kg)	YS-22JF-A (5.8kg)	

接続パーツはJF・JCタイプに2ヶついています。

キャスターを外せば固定型として使用出来ます!

組立に必要な工具は付属しています。

※衝立・シート共に別作可能です。