




クグレール

のれん型溶接遮光用衝立

(組立式)

「溶接遮光衝立を スッと通り抜けられたら…」

そんな些細な願いを叶えるのが、クグレールです。



2重ののれんで漏れを防止
のれん型シートを半分ずつずらし
て2重に取り付けることで、目に有
害な光線がスリットの間隙から漏
れるのを防ぎます。



取り付け簡単
マジックテープはあらかじめシート
に縫い付けてあるので、組み上が
ったフレームをシートでくるむよう
に止めるだけでご使用いただけます。



建築工事不要
付属の工具でフレームを組み立
て、シート取り付けるだけ。接着剤
不使用で乾燥の必要がありません
ので、届いたその日からご使用い
ただけます。

フレーム下部の部材をなくしたことで、
台車を押しでの通り抜けも可能。

YS-22SF-KG-Y 使用例

シート:0.35mm厚 防炎加工塩化ビニル(防炎性能試験適合) フレーム:アルミニウム・アルミニウムダイキャスト他


「溶接で発生する目に有害な光線の遮光」と「人と物の通行」を両立させた、のれん型溶接遮光用衝立。



YS-12SF-KG-Y



YS-12SF-KG-G



YS-12SF-KG-DG



YS-22SC-KG-Y



YS-22SC-KG-G



YS-22SC-KG-DG

シート色		イエロー	グリーン	ダークグリーン	フレーム外寸 (幅×奥行×高さ)	メモ
可視光線透過率 (1重)		73.7%	5.6%	0.4%		
1m幅	固定式	YS-12SF-KG-Y	YS-12SF-KG-G	YS-12SF-KG-DG	1070×500×2070	
	キャスター式	YS-12SC-KG-Y	YS-12SC-KG-G	YS-12SC-KG-DG	1070×470×2143	
2m幅	固定式	YS-22SF-KG-Y	YS-22SF-KG-G	YS-22SF-KG-DG	2070×500×2070	
	キャスター式	YS-22SC-KG-Y	YS-22SC-KG-G	YS-22SC-KG-DG	2070×470×2143	

※レーザー溶接の遮光及び、火花受けとしては使用できません。

吉野株式会社