のれん型溶接遮光用衝立

クグレール

（組立式）

「溶接遮光衝立を スッと通り抜けられたら…」

そんな些細な願いを叶えるのが、クグレールです。



2重ののれんで漏れを防止

のれん型シートを半分ずつずらして2重に取り付けることで、目に有害な光線がスリットの隙間から漏れるのを防ぎます。

取り付け簡単

マジックテープはあらかじめシートに縫い付けてあるので、組み上がったフレームをシートでくるむように止めるだけでご使用いただけます。

建築工事不要

付属の工具でフレームを組み立て、シート取り付けるだけ。接着剤不使用で乾燥の必要がありませんので、届いたその日からご使用いただけます。

フレーム下部の部材をなくしたことで、
台車を押しての通り抜けも可能。

YS-22SF-KG-Y 使用例

シート：0.35㎜厚 防炎加工塩化ビニル（防炎性能試験適合） フレーム：アルミニウム・アルミニウムダイキャスト他

「溶接で発生する目に有害な光線の遮光」と「人と物の通行」を両立させた、のれん型溶接遮光用衝立。


YS-12SF-KG-Y


YS-12SF-KG-G


YS-12SF-KG-DG


YS-22SC-KG-Y


YS-22SC-KG-G


YS-22SC-KG-DG

シート色		イエロー	グリーン	ダークグリーン	フレーム外寸（幅×奥行×高さ）	
可視光線透過率（1重）		73.7%	5.6%	0.4%		
1m幅	固定式	YS-12SF-KG-Y	YS-12SF-KG-G	YS-12SF-KG-DG	1070×500×2070	
	キャスター式	YS-12SC-KG-Y	YS-12SC-KG-G	YS-12SC-KG-DG	1070×470×2143	
2m幅	固定式	YS-22SF-KG-Y	YS-22SF-KG-G	YS-22SF-KG-DG	2070×500×2070	
	キャスター式	YS-22SC-KG-Y	YS-22SC-KG-G	YS-22SC-KG-DG	2070×470×2143	

※レーザー溶接の遮光及び、火花受けとしては使用できません。

吉野株式会社